



## Monitor curvo LCD Full HD 24"



#### Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.La tecnología multicapa incluye un exterior un exterior reforzado de neopreno y un interior suave de lana.

#### La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

### Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

902 109 120 info@semic.es www.semic.es





# Especificaciones técnicas

Imagen/Pantalla Tipo de panel LCD VA LCD

**Tipo de retroiluminación** Sistema White LED

**Tamaño de panel** 59,95 cm (23,6")

Revestimiento de la pantalla de

risualización

Antirreflectante, 3 h, empañamiento 25 %

Área de visualización efectiva 521,4 x 293,3 mm (Al. x An.) con una curvatura de 1500R\*

Relación de aspecto 16:9

Resolución máxima 1920 x 1080 a 75 Hz\*

**Densidad de píxeles** 93 ppp

Tiempo de respuesta (típico) 4 ms (gris a gris)\*

Brillo 250 cd/m<sup>2</sup>

Relación de contraste (típica) 3000:1

SmartContrast Mega Infinity DCR

**Punto de píxel** 0,272 x 0,272 mm

Ángulo de visión •  $178^{\circ}$  (H)  $/ 178^{\circ}$ (V)

• @ C/D > 10

Mejora de la imagen Juego de SmartImage

 $\label{eq:mass} \textbf{Gama de colores (típico)} \qquad \qquad \text{NTSC 87 }\%^*, \, \text{sRGB 103 }\%^*$ 

Colores de pantalla 16,7 M

Frecuencia de escaneado \$30 -  $85\ kHz\ (H)\ /\ 48$  -  $76\ Hz\ (V)$ 

sRGB Sí

Sin parpadeo Sí

Modo LowBlue Sí

**Tecnología AMD FreeSync™** Sí





Conectividad Entrada de señal • VGA (analógica)

• HDMI (HDCP digital)

Entrada sincronizada • Sincronización separada

• Sincronización en verde

Audio (entrada/salida) • Entrada de audio de PC

· Salida de auriculares

Cómodas funciones Altavoces integrados 2 x 3 W

Comodidad para el usuario • Conexión/desconexión

• Volumen

• Menú

• Entrada

• Juego de SmartImage

Idiomas OSD • Portugués de Brasil

• Checo

Holandés

Inglés

• Finés

• Francés

• Alemán

Griego

Húngaro

Italiano

Japonés

Coreano

Polaco

Portugués

• Ruso

Chino simplificado

Español

Sueco

· Chino tradicional

• Turco

• Ucraniano





Otra comodidad • bloqueo Kensington

• Montaje VESA (100 x 100 mm)

Compatibilidad Plug & Play • DDC/CI

• Mac OS X

• sRGB

• Windows 10, 8.1, 8 o 7

Soporte Inclinación -5/20 grado

Potencia En modo 27,9 W (típ.)

 $\label{eq:model} \mbox{Modo de espera} &< 0.5 \ \mbox{W (típ.)}$   $\mbox{Modo desactivado} &< 0.3 \ \mbox{W (típ.)}$ 

Clase de etiqueta energética

Indicador LED de alimentación • Funcionamiento: blanco

• Modo de espera: blanco (parpadeante)

Alimentación • Externa

• 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensiones Producto con soporte (mm) 536 x 413 x 202 mm

Producto sin soporte (mm) 536 x 322 x 66 mm

Embalaje en mm (an. x al. x prof.)  $595 \times 475 \times 154$  mm

Peso Producto con soporte (kg) 3,54 kg

Producto sin soporte (kg) 2,86 kg

Producto con embalaje (kg) 5,37 kg

Condiciones de Rango de temperatura 0 a 40 °C funcionamiento (funcionamiento)

Rango de temperaturas -20 a 60 °C (almacenamiento)

Humedad relativa 20 %-80 %

Altitud Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 m

MTBF 50 000 horas (retroiluminación excluida) hora(s)





Desarrollo sostenible Pr

Protección del medio ambiente y

ahorro de energía

RoHS

· Sin plomo

· Sin mercurio

Material de embalaje reciclable

100 %

Cumplimiento de normativas y estándares

Aprobación de regulaciones

Marca CE

• CU-EAC

TUV-BAUART

Carcasa

Color

Negro

Acabado

Con textura

Contenido de la caja

Monitor con soporte

Sí

Cables

Cable HDMI, cable de audio, cable de alimentación

Documentación del usuario

Sí